GENERADOR LAMINADO PLÁSTICO FASE LENTA 26 x 46 cm 6 gr	FICHA TÉCNICA

MARCA PROTEKU

DESCRIPCION

El generador laminado plástico de fase lenta está formado por una lámina de polipropileno (PP) y otra lámina de complejo de polietileno, ambas láminas son laminadas usando un adhesivo especial. Una tercera hoja de PP non woven es adherida al laminado. El generador es del tipo laminado plástico y contiene ingrediente activo Metabisulfito de Sodio ($Na_2S_2O_5$), el cual reacciona con la humedad de las cajas embaladas (más de 70%) generando SO_2 (Anhídrido Sulfuroso) . El SO_2 previene el desarrollo e inhibe la germinación de esporas de Botrytis cinerea Pers. en Uvas de Mesa durante su almacenamiento y transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MARGEN DE ERROR			
Ancho	260	mm	± 5 mm
Largo	460	mm	± 5 mm
Celdillas	0		-
Área	1196	cm^2	-
Contenido de Metabisulfito de Sodio en la fase lenta (*)	6,0	gr	± 0,2 gr
Contenido de Metabisulfito de Sodio en la fase rápida (*)	0,0	gr	± 0,2 gr
Contenido de Metabisulfito de Sodio total (*)	6,0	gr	± 0,4 gr
Peso	19,8	gr	± 0,5gr
Peso por caja	14,7	kg	± 0,5 kg

Nota: Distintas dosificaciones y tamaños pueden ser proporcionados

PALETIZADO		
Largo	1,48	m
Ancho	1,09	m
Altura	2,46	m
Cantidad	110	
Peso neto por pallet	1613	kg
Peso bruto por pallet	1633	kg
TAMAÑO CAJA		
Dimensiones	47x27x20	

EMBALAJE	
Unidades por caja	700
Cajas por pallet	110
Unidades por pallet	77.000
CÓDIGO CLIENTE	

CONTENEDOR	
Contenedor de 20′	8 pallets
Contenedor de 40′ High Cube	16 pallets

MATERIAS PRIMAS	Unidad de medida para la granulometría del metabisulfito de sodio.					
Tamaño malla tyler	+20	+30	+48	+65	+100	-100
Fase rápida	0,27	0,58	1,33	5,85	10,9	81,07
Fase lenta	7,8	35,7	22,2	17,8	8,90	7,6

TIPO DE MATERIAL	Peso gr	Origen	Barrera	Dimensiones	Impresión	N° CAS
Lámina de polipropileno	3,3	Chile-Perú	28	26X46	SI	EINECS-PM-39090
Papel complejo de polietileno	6,0	Chile-Italia	10/30/10	26X46	NO	9002-88-4
Non woven	3,0	España	25	26x46	NO	9003-07-0
Adhesivo	1,5	Brasil-Alemania	-	-	-	141-78-6

CÓDIGO INTERNO INFRUTA	P551

OBSERVACIONES

Los Generadores de SO_2 PROTEKU deben ser almacenados en áreas frescas y secas evitando el contacto con el sol.

Cuando el embalaje de uvas haya terminado, los Generadores de SO_2 deben volver a almacenarse en sus envases originales y bien cerrados.

Si es que los Generadores de SO_2 se almacenan de acuerdo a las instrucciones detalladas en el envase tienen una vida útil de al menos 2 años, después de transcurrido ese período los Generadores deben ser testeados o pueden ser enviados a nuestro laboratorio para análisis.

La eliminación de los Generadores de SO_2 debe ser de acuerdo con las regulaciones de cada país y/o con lo señalado en la hoja de seguridad de Infruta S.A.