| GENERADOR LAMINADO PLÁSTICO FASE LENTA 26 x 46 cm 3 gr | FICHA TÉCNICA |
|---|---|

**MARCA PROTEKU**

**DESCRIPCION**

El generador bottom plástico de fase lenta está formado por una lámina de polipropileno (PP ) y otra lámina de papel con polietileno, ambas láminas son laminadas usando un adhesivo especial. El generador es del tipo laminado plástico y contiene ingrediente activo Metabisulfito de Sodio ($Na_2S_2O_5$), el cual reacciona con la humedad de las cajas embaladas (más de 70%) generando $SO_2$ (Anhídrido Sulfuroso) . El $SO_2$ previene el desarrollo e inhibe la germinación de esporas de Botrytis cinerea Pers. en Uvas de Mesa durante su almacenamiento y transporte.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MARGEN DE ERROR | | | |
|---|---|---|---|
| Ancho | 260 | mm | ± 5 mm |
| Largo | 460 | mm | ± 5 mm |
| Celdillas | 0 | | - |
| Área | 1196 | $cm^2$ | - |
| Contenido de Metabisulfito de Sodio en la fase lenta (*) | 3,0 | gr | ± 0,2 gr |
| Contenido de Metabisulfito de Sodio en la fase rápida (*) | 0,0 | gr | ± 0,2 gr |
| Contenido de Metabisulfito de Sodio total (*) | 3,0 | gr | ± 0,4 gr |
| Peso | 14,1 | gr | ± 0,5gr |
| Peso por caja | 10,7 | kg | ± 0,5 kg |

Nota: Distintas dosificaciones y tamaños pueden ser proporcionados

| PALETIZADO | | |
|---|---|---|
| Largo | 1,48 | m |
| Ancho | 1,09 | m |
| Altura | 2,26 | m |
| Cantidad | 110 | |
| Peso neto por pallet | 1174 | kg |
| Peso bruto por pallet | 1194 | kg |
| **TAMAÑO CAJA** | | |
| Dimensiones | 47x27x20 cm | |

| EMBALAJE | |
|---|---|
| Unidades por caja | 700 |
| Cajas por pallet | 110 |
| Unidades por pallet | 77.000 |
| **CÓDIGO CLIENTE** | |

| CONTENEDOR | |
|---|---|
| Contenedor de 20' | 8 pallets |
| Contenedor de 40' High Cube | 16 pallets |

| MATERIAS PRIMAS | Unidad de medida para la granulometría del metabisulfito de sodio. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño malla tyler | +20 | +30 | +48 | +65 | +100 | -100 |
| Fase rápida | 0,27 | 0,58 | 1,33 | 5,85 | 10,9 | 81,07 |
| Fase lenta | 7,8 | 35,7 | 22,2 | 17,8 | 8,90 | 7,6 |

| TIPO DE MATERIAL | Peso gr | Origen | Barrera | Dimensiones | Impresión | N° CAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lámina de polipropileno | 3,3 | Chile-Perú | 28 | 26x46 | SI | EINECS-PM-39090 |
| Papel simple de polietileno | 6,6 | Chile-Italia | 40/15 | 26x46 | NO | 9002-88-4 |
| Adhesivo | 1,2 | Brasil-Alemania | - | - | - | 141-78-6 |

| CÓDIGO INTERNO INFRUTA | P530 |
|---|---|

**OBSERVACIONES**

Los Generadores de $SO_2$ PROTEKU deben ser almacenados en áreas frescas y secas evitando el contacto con el sol.

Cuando el embalaje de uvas haya terminado, los Generadores de $SO_2$ deben volver a almacenarse en sus envases originales y bien cerrados.

Si es que los Generadores de $SO_2$ se almacenan de acuerdo a las instrucciones detalladas en el envase tienen una vida útil de al menos 2 años, después de transcurrido ese período los Generadores deben ser testeados o pueden ser enviados a nuestro laboratorio para análisis.

La eliminación de los Generadores de $SO_2$ debe ser de acuerdo con las regulaciones de cada país y/o con lo señalado en la hoja de seguridad de Infruta S.A.